


Серия
напольных витрин
G110 (Bavaria)

цветовое решение
gray&steel



- ▼ Витрины предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хранения предварительно охлажденной мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции и другой продукции
- ▼ Классический дизайн и оптимальные эргономические показатели
- ▼ Только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение)

Салъбота®



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °C
	→ мм	→ мм	▧ м ²	▭ м ³	❄
1,25	1330	1250	0,92	0,14	0...+7 / -5...+5
1,5	1500	1420	1,04	0,16	
2,0	1955	1875	1,38	0,21	
2,5	2580	2500	1,84	0,28	
1,25	1330	1250	0,92	0,14	+2...+6
1,5	1500	1420	1,04	0,16	
2,0	1955	1875	1,38	0,21	
1,5	1500	1420	0,96	0,14	до -18
2,0	1955	1875	1,28	0,19	
1,25	1330	1250	0,88	0,13	-1...+2*
1,5	1500	1420	1,01	0,15	
2,0	1955	1875	1,34	0,2	
Внешний угол 90° (динамика)	1750	-	0,7	0,1	0...+7
Внутренний угол 90° (динамика)	1800	-	0,7	0,1	
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	0...+7 / -5...+5
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2	
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24	
2,5 (динамика)	2580	2500	2,18	0,33	
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2	+2...+6
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24	
Прилавок П-1,25	1250	-	-	-	-


* Указанный температурный режим обеспечивается при наличии кускового или чешуйчатого льда толщиной не менее 20 мм по всей охлаждаемой площади.

СТАТИЧЕСКАЯ


СТАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ (ДИНАМИКА)


СТАТИЧЕСКАЯ РЫБА НА ЛЬДУ




НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ







ВНЕШНИЙ УГОЛ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРИЛAVOK



Климатический класс оборудования: 3

Предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +12 до +25 и относительной влажности не более 60%.

ОПЦИИ:

- пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- стыковочный комплект
- стеклянная полка с делителем
- выбор освещения основной зоны (LED подсветка: теплый белый, белый нейтральный, розовый мясной)
- деревянная полка для хлебных изделий, сыра и деликатесов
- полка для весов
- 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара
- сетчатые корзины для низкотемпературных витрин
- колесная опора

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

RAL9003 RAL9006 RAL9005 RAL1015 RAL1023



RAL6029 RAL3020 RAL5017 дуб венге



цветовое решение
gray&RAL3020

